

DAF

WELDING MACHINE



Sıkıştırılmış PVC Gövde..

DAF

WELDING MACHINE



Hakkımızda

DAF MAKİNA 1989 yılında ORSAN SIHHİ TESİSAT İML. İTH. İHR. DAHİLİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak helezonlu bakır boru bağlantı elemanları üretimini yaparak faliyetlerine başlamış ve yenilikleri takip ederek 1992 yılında kalaylı bakır ve A ısı 504 paslanmaz çelik tel örgülü epdm flexible bağlantı üretimine geçmiştir.

1995 --- ORTRES çelik örgülü metal hortum örgü üretimi.

2003 --- ORMETAL sarı pirinç metal fittings üretimi.

2005 --- ORFLEX grup montaj flexible bağlantı hortum üretimi.

2007 yılında ORKA PPRC kaynak makinaları üretimini gerçekleştirmiştir ve ürettiği kaynak makinalarını markalaştırmak adına **DAF** welding olarak tescil altına almıştır. Üretimine bu alanda tüm yenilikleri takip ederek devam eden ayrıca plastik boru kaynak paftaları, Plastik Boru Makası, Plastik Boru Kalemtraşı, Plastik Boru test makineleri üreterek sektörün öncü kuruluşlarından birisi olmuştur.

ORSAN group ürettiği her mamülde olduğu gibi DAF kaynak makinalarında öncü, yenilikçi olmayı başardı. DAF kaynak makinaları var olduğu sektör içerisinde Extra metal üretim çeşitlerinden ayrıca olarak Endüstriyel tasarım ve tescilli yanmaz, yapışmaz komple PLASTİK ÇANTA üretimini gerçekleştirerek rakiplerinden yine bir adım önde olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

DAF Makina olarak hedefimiz kalite, fiyat, termin yeni ürünler ve hizmet açısından müşterilerimizin eksiksiz memnuniyetini sağlamak ve müşterilerimizin ihtiyaç ve bekleyenlerini elinden gelen en iyi piyasa şartlarını kullanarak en makul fiyatta en hızlı şekilde karşılamayı eses amaç olarak benimsemıştır. DAF Makina üretiminin büyük bir kısmını yurt dışına ihraç etmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız RUSYA, İRAK, İRAN, CEZAYİR, LIBYA, MISIR, SUDAN ve ALMANYA'dır.

DAF

WELDING MACHINE



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)



Ürün Kodu	: DAF SMART SET
Kurulu Güç	: $800 + 800 = 1600$ Watt (Çift Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 °C
Kablo	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm 200°C'ye kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-320°C
Rezistans Malzemesi	: A- Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç Montaj Kablo Guruplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Extra özel karışım uygulanmış cam elyaflı nylon 6 (yanmaz)
Set Çantası	: Elektrostatik fırın boyalı sac

Özel üretim çift rezistanslı makinamız ilk 60 sn 200°C total 120 sn de ise 280°C ısuya ulaşmaktadır. Bu özellik tesisatçımıza inanılmaz bir zaman kazandırmaktadır. Makinamızın yanmaz plastik gövdesiyle hafifletilmiş bir yapısı olduğundan tesisatçımıza yorulmadan uzun süreli çalışma olanağı sunmaktadır. Kaynak Makinası seti içerisinde 20,25,32,40 mm pafta, 16-42 mm plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Код продукции	: DAF SMART SET
Мощность	: 800+800=1600 Ватт (двухспиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3 x 0,75 mm , 1,60 см, до 200C негораемый кабель
Указатель темп. термостата	: 50-320 C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель:	: 3 x 0,75 мм негораемый силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Стекловата с особой нейлоновой добавкой 6 (негораемая)
Сумка для комплектующих	: Термокрашеная сталь

Двухспиральный аппарат особого назначения достигает температуру: за первые 60 сек. до 200 C; за 120 сек. до 280 C. Эта особенность дает потребителю значительное количество времени. Применение и транспортировка сварочного аппарата не создает особых усилий из-за его легкого пластикового корпуса. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки.



Product Code	: DAF SMART SET
Installed Power	: $800 + 800 = 1600$ Watt (Double Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 °C
Cable	: 3X0.75 mm, 1.60 cm up to 200 °C noncombustible cable was used.
Thermostat Setting Indicator	: 50-320 °C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping	: 3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Extra special mixture applied glass fiber nylon 6 (noncombustible)
Set bag	: Electrostatic furnace painted sheet

Our special production double resistance machine in the first 60 sec. reaches to 200°C, and totally in 120 sec. reaches to 280°C. This feature saves incredible time for our fitter. Because our machine has a relieved structure with its nonflammable plastic body, it enables our fitters to work tirelessly for long hours. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42 mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



رمز المنتج	: DAF SMART SET
قوه التيار الموجوده	: 800 + 800 = 1600 واط (مقاومة مزدوجة)
تعذيب التيار	: 240-220 فولت
التدبيه	: 60-50 هيرتز
الحرارة عند التشغيل	: 270 درجه مئيه
الاسلاك	: تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3*0.75 ملم مربع. 1.60 سم ، غير قابل للحرارة بدرجة 200 درجه مئيه.
مؤشر مقياس الثيرموستات	: 320-50 درجة مئيه
المقاومه	: مصنوعه من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ.
مجموعه الاسلاك الداخليه	: تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3*0.75 ملم مربع و مقاومه للحرارة.
قطعه الرئيسي	: 16 امبير
البدن	: مصنوعه من نايلون 6 ذوالالياف الزجاجيه المصنوعه من خلط مواد خاصه. (غير قابل للحرارة).
حقيبه الطقم	: مصنوعه من الصاج المطلي في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.

ان الاتنا المصنوعه بشكل خاص و المزوده بمقاومة مزدوجه، تصل حرارتها في 60 ثانية الى 200 درجه مئيه و بالمجموع فان حرارتها تصل الى 280 درجه مئيه في 120 ثانية، و من خلال هذه الخاصيه فان مشغل الاله يكتب وقت اضافي لا يمكن تصديقه.

ان بدن ماكينتنا مصنوع من البلاستيك الخفيف و الذي يساعد العامل على الماكينه للعمل لوقت طويل و بشكل مستمر.

ان طقم جهاز اللحام يحتوي علي شريحة مقاساتها 20*25*32*40 ملم و مقص للانابيب البلاستيكية بمقاس 16-42 ملم و كذلك فان جميع القطع الازمه للحام ال PPRC متوفره.



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)



Ürün Kodu	: DAF SMART VAKUMLU SET
Kurulu Güç	: 800 + 800 = 1600 Watt (Çift Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 ° C
Kablo	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm 200 °C kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-320°C
Rezistans Malzemesi	: A - Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç Montaj Kablo Guruplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Özel karışıklı cam elyaflı naylon 6 (yanmaz)
Set Çantası	: Elektrostatik fırın boyalı saç.

Özel üretim çift rezistanslı makinamız ilk 60 sn. 200 °C total 120 sn de ise 280 °C ısuya ulaşmaktadır. Bu özellik tesisatçımıza inanılmaz bir zaman kazandırmaktadır. Makinamızın yanmaz plastik gövdesiyle hafifletilmiş bir yapısı olduğundan tesisatçımıza yorulmadan uzun süreli çalışma olanağı sunmaktadır. Set çantasının içerisinde bulunan vakum platform tüm ekipmanları ayrı ayrı muhafaza eder. Kaynak Makinası seti içerisinde 20, 25, 32, 40 mm pafta 16 - 42 mm plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Код продукции	: DAF SMART VAKUMLU SET
Мощность	: 800+800=1600 Ватт (двухспиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3 x 0,75 мм , 1,60 см, до 200C нестораемый кабель
Указатель темп. термостата	: 50-320 C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель :	3 x 0,75 мм нестораемый силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Стекловата с особой нейлоновой добавкой 6 (нестораемая)
Сумка для комплектующих	: Термокрашеная сталь

Двухспиральный аппарат особого назначения достигает температуру: за первые 60 сек. до 200 C; за 120 сек. до 280 C. Эта особенность дает потребителю сэкономить значительное количество времени. Применение и транспортировка сварочного аппарата не создает особых усилий из-за его легкого пластикового корпуса. Вакуумная сумка для комплектующих, сохраняет все детали от повреждения. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки.



Product Code	: DAF SMART VAKUMLU SET
Installed Power	: 800 + 800=1600 Watt (Double Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 °C
Cable	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm up to 200 °C noncombustible cable was used.
Thermostat Setting Indicator	: 50-320 °C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping	: 3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Extra special mixture applied glass fiber nylon 6 (noncombustible)
Set bag	: Electrostatic furnace painted sheet

Our special production double resistance machine in the first 60 sec. reaches to 200°C, and totally in 120 sec. reaches to 280°C. This feature saves incredible time for our fitter. Because our machine has a relieved structure with its nonflammable plastic body, it enables our fitters to work tirelessly for long hours. The vacuum platform in the kit bag maintains all equipments separately. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42 mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



رمز المنتج	: DAF SMART VAKUMLU SET
فوه التيار الموجه	: 1600 = 800 + 800 واط (مقاومة مزدوجة)
تعذية التيار	: 220-240 فولت
الذبذبة	: 60-50 هرتز
الحرارة عند التشغيل	: 270 درجة مئوية
الإسلاك	: تم استخدام إسلامك مقاساتها 3*0,75 ملم مربع. 1.60 سم ، غير قابل للاحتراق و مقاوم للحرارة بدرجة 200 درجة مئوية.
مؤشر مقاييس التيرموستات:	مؤشر مقاييس التيرموستات: 50-320 درجة مئوية
المقاومة	: مصنوع من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ.
مجموعه الإسلاك الداخليه	: تم استخدام إسلامك سيليكون مقاساتها 3*0,75 ملم مربع و مقاوم للاحتراق.
القاطع الرئيسي	: 16 أمبير
البدن	: مصنوع من نيلون 6 ذو الألياف الزجاجية المصنوعة من خط مواد خاصة. (غير قابل للاحتراق).
حقيبة الطقم	: مصنوعة من الصاج المطلية في الفرن بطباء الكتروستاتيكي.

ان الآلة المصنوعة بشكل خاص و المزودة بمقاومة مزدوجة، تصل حرارتها في 60 ثانية الى 200 درجة مئوية وبالمجموع فإن حرارتها تصل الى 280 درجة مئوية في 120 ثانية، و من خلال هذه الخاصية فإن مشغل الآلة يكتسب وقت اضافي لا يمكن تصديقـه.
ان بدن ماكينتنا مصنوع من البلاستيك الخفيف و الذي يساعد العامل على الماكينة للعمل لوقت طويل و بشكل مستمر.

ان اجهزة انفريغ الهوائي الموجودة داخل حقيبة الطقم المزدوجة يتم المحافظة عليها قطعة بقطعة و كل على حدى.
ان طقم جهاز اللحام يحتوى على شريحة مقاساتها 20*40*32*25*25 ملم و مقص للأنابيب البلاستيكية بمقاس 16-42 ملم و كذلك فإن جميع القطع الازمة للحام ال PPRC متوفـرـه.

YENİ PLASTİK SET

DAF
WELDING MACHINE



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)



Ürün Kodu	: DAF PRESTİJ SET
Kurulu Güç	: 800 + 800=1600 Watt (Çift Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 ° C
Kablo	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm 200°C'ye kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-320 ° C
Rezistans Malzemesi	: A- Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç montaj Kablo Gurulplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Extra özel karışım uygulanmış cam elyaflı nylon 6 (yanmaz)
Set Çantası	: Endüstriyel tasarımlı tescil belgeli yanmaz plastik

Özel üretim çift rezistanslı makinamız ilk 60 sn 200°C total 120 sn de ise 280 °C ısıya ulaşmaktadır. Bu özellik tesisatçımıza inanılmaz bir zaman kazandırmaktadır. Taşıma zorluğu açısından olağanüstü hafif, Görisel olarak ise kullanıcısına inanılmaz bir prestij sağlayen bond çanta modeli tamamen plastik bir set çantasıyla sunulmaktadır. (Makinanızı plastik set içerisinde fişe takip çalıştırıbilirsiniz). Plastik çantayı setimizin en büyük özellüğü kapandıktan sonra asla hiçbir ürün yerini değiştirmez. Tekrar tekrar açıldığında tüm yardımcı parçaları ve makinenizi koyduğunuz yerde bulursunuz. Makinamızın yanmaz plastik gövdesiyle hafifletilmiş bir yapısı olduğundan tesisatçımıza yorulmadan uzun süreli çalışma olağanı sunmaktadır. Kaynak Makinası seti içerisinde 20,25,32,40 mm pafta, 16-42 mm plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Код продукции	: DAF PRESTİJ SET
Мощность	: 800+800=1600 Ватт (двухспиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3 x 0,75 mm , 1,60 см, до 200°C несгораемый кабель
Указатель темп. термостата	: 50-320°C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель	: 3 x 0,75 мм несгораемый силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Стекловата с особой нейлоновой добавкой 6 (несгораемая)
Сумка для комплектующих	: Несгораемый пластик промышленного назначения

Двухспиральный аппарат особого назначения достигает температуру: за первые 60 сек. до 200 C; за 120 сек. до 280 C. Эта особенность дает потребителю сэкономить значительное количество времени. Применение и транспортировка сварочного аппарата не создает особых усилий из-за его легкого пластикового корпуса. Вакуумная сумка для комплектующих, сохраняет все детали от повреждения. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки.



Product Code	: DAF PRESTİJ SET
Installed Power	: 800 + 800=1600 Watt (Double Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 ° C
Cable	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm up to 200 °C noncombustible cable was used.
Thermostat Setting Indicator	: 50-320 ° C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping	: 3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Extra special mixture applied glass fiber nylon 6 (noncombustible)
Set bag	: Industrial design registration certificated nonflammable plastic.

Our special production double resistance machine in the first 60 sec. reaches to 200 °C, and totally in 120 sec. reaches to 280 °C. This feature saves incredible time for our fitter. It is extraordinarily light regarding carrying difficulty, and visually, it is offered with a bond bag model set bag which gives the user incredible prestige (you can plug in and operate the machine within the set). The most important feature of our set with plastic bag is that when it closes no parts will change their places. When repeatedly opened, you will find all auxiliary parts and your machine where you put. Because our machine has a relieved structure with its nonflammable plastic body, it enables our fitters to work tirelessly for long hours. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42 mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



رمز المنتج	: DAF PRESTİJ SET
فوه التيار الموجود	: 1600 = 800 + 800 واط (مقاومة مزدوجة)
تغذية التيار	: 240-220 فولت
التباعي	: 60-50 هيرتز
الحرارة عند التشغيل	: 270 درجة مئوية
الاسلاك	: تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3*0,75 ملم مربع. 1.60 سم ، غير قابل للاحتراق و مقاومة للحرارة بدرجة 200 درجة مئوية.
مؤشر مقاييس التيرموستات:	320-50 درجة مئوية
المقاومه	: A-Isı 504 مصنوعة من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ.
مجموعه اسلاك الداخليه	: تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3*0,75 ملم مربع و مقاومة للاحتراق.
القاطع الرئيسي	: 16 امبير
البدن	: مصنوعة من نابليون 6 نوالياف الزجاجية المصنوعة من خلط مواد خاصة. (غير قابل للاحتراق).
حقيبة الطقم	: مصنوعة من بلاستيك تم تسجيل تصميمه، غير قابل للاحتراق.

ان الاتا المصنوعة بشكل خاص و المزوده بمقاومة مزدوجة، تصل حرارتها في 60 ثانية الى 200 درجة مئوية و بالمجموع فان حرارتها تصل الى 280 درجة مئوية في 120 ثانية، و من خلال هذه الخاصيه فان مشغل الاله يكتسب وقت اضافي لا يمكن تضييقه.

من اجل البساطه في الحمل فان وزنها خفيف بشكل لا يصدق، ام بالنسبة للتصميم، فان هذا النمط من حفائب بوند يتمتع بالظرافه و الانقه و المصنوع تماما من مادة البلاستيك.....(يمكن وصل قابس الكهرباء و العمل من داخل الحقيبه).

ان بدن ماكيينتنا مصنوع من البلاستيك الخفيف و الذي يساعد العامل على الماكينه للعمل لوقت طويل و شكل مستمر.

ان طقم جهاز اللحام يحتوي على شريحة مقاييسها 20*32*25*40 ملم و مقص لانايب البلاستيكية بمقاييس 16-42 ملم و كذلك فان جميع القطع الازمه للحام ال PPRC متوفره.

DAF

WELDING MACHINE



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)



Ürün Kodu	: DAF PARTNER SET
Kurulu Güç	: 750 + 750=1500 Watt (Çift Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 °C
Kablo	: 3 x 1.5 mm, 1.60 cm 200°C'ye kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-320° C
Rezistans Malzemesi	: A-Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç montaj Kablo Guruplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Elektrostatik fırın boyalı sac
Set Çantası	: Elektrostatik fırın boyalı sac

Özel üretim çift rezistanslı makinamız ilk 60 sn 200 °C total 120 sn de ise 280°C ısuya ulaşmaktadır. Bu özellik tesisatımıza inanılmaz bir zaman kazandırmaktadır. Kaynak Makinası seti içerisinde 20,25,32,40 mm pafta, 16-42mm plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Код продукции	: DAF PARTNER SET
Мощность	: 750+750=1500 Ватт (двухспиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3 x 1,5 мм , 1,60 см, до 200°C нестораемый кабель
Указатель темп. термостата	: 50-320°C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель	: 3 x 0,75 мм нестораемый силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Термокрашеная сталь
Сумка для комплектующих	: Термокрашеная сталь

Двухспиральный аппарат особого назначения достигает температуру: за первые 60 сек. до 200 С; за 120 сек. до 280 С. Эта особенность дает потребителю сэкономить значительное количество времени. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки.



Product Code	: DAF PARTNER SET
Installed Power	: 750 +750=1500 Watt (Double Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 °C
Cable	: 3 x 1.5 mm, 1.60 cm up to 200 °C noncombustible cable was used.
Thermostat Setting Indicator	: 50-320 °C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping	: 3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Electrostatic furnace painted sheet
Set bag	: Electrostatic furnace painted sheet

Our special production double resistance machine in the first 60 sec. reaches to 200°C, and totally in 120 sec. reaches to 280°C. This feature saves incredible time for our fitter. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



رمز المنتج	: DAF PARTNER SET
قوة التيار الموجوده	: 750 + 750 = 1500 واط (مقاومة مزدوجة)
تغذية التيار	: 240-220 فولت
الدببة	: 60-50 هيرتز
الحرارة عند التشغيل	: 270 درجة مئيه
الاسلاك	: تم استخدام اسلام مقاساتها 3*1.5 ملم مربع . 1.60 ملم ، غير قابل للاحتراق و مقاوم للحرارة بدرجة 200 درجة مئيه
مؤشر مقياس الشيرموستات:	: 320-50 درجة مئيه
المقاومة	: مصنوعه من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ . A-ISI 504
مجموعه الاسلاك الداخليه	: تم استخدام اسلام سيليكون مقاساتها 3*0.75 ملم مربع و مقاوم للاحتراق.
القاطع الرئيسي	: 16 امبير
البدن	: مصنوع من الصاج المطلي في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.
حقيبه الطقم	: مصنوعه من الصاج المطلي في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.

ان الاتنا المصنوعه بشكل خاص و المزوده بمقاومة مزدوجه، تصل حرارتها في 60 ثانية الى 200 درجه مئيه و بالمجموع فان حرارتها تصل الى 280 درجه مئيه في 120 ثانية، و من خلال هذه الخاصيه فان مشغل الاله يكتسب وقت اضافي لا يمكن تصديقه.

ان طقم جهاز اللحم يحتوي على شريحة مقاساتها 20*32*25*40 ملم و مقص للانابيب البلاستيكية بمقاس 42-16 ملم و كذلك فان جميع القطع الازمه للحام ال PPRC متوفره.

DAF

WELDING MACHINE



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)



Ürün Kodu	: DAF MEGA SET
Kurulu Güç	: 750 + 750=1500 Watt (Çift Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 °C
Kablo	: 3 x 1.5 mm, 1.60 cm 200°C'ye kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-320 °C
Rezistans malzemesi	: A - Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç montaj kablo guruplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Elektrostatik fırın boyalı alüminyum
Set Çantası	: Elektrostatik fırın boyalı sac

Özel üretim çift rezistanslı makinamız ilk 60 sn. 200°C total 120 sn de ise 280°C ısuya ulaşmaktadır. Bu özellik tesisatımıza inanılmaz bir zaman kazandırmaktadır. Kaynak Makinası seti içerisinde 20,25,32,40 mm pafta, 16-42mm plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Product Code	: DAF MEGA SET
Installed Power	: 750 +750=1500 Watt (Double Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 °C
Cable	: 3 x 1.5 mm, 1.60 cm up to 200 °C noncombustible cable was used.
Thermostat Setting Indicator	: 50-320 °C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping:	3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Electrostatic furnace painted aluminum
Set bag	: Electrostatic furnace painted sheet

Our special production double resistance machine in the first 60 sec. reaches to 200 °C, and totally in 120 sec. reaches to 280 °C. This feature saves incredible time for our fitter. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42 mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



Код продукции	: DAF MEGA SET
Мощность	: 750+750=1500 Ватт (двуспиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3 x 1,5 мм , 1,60 см, до 200°C негорючий кабель
Указатель темп. термостата	: 50-320 °C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель	: 3 x 0,75 мм негорючий силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Термокрашеный алюминий
Сумка для комплектующих	: Термокрашеная сталь

Двухспиральный аппарат особого назначения достигает температуру: за первые 60 сек. до 200 °C; за 120 сек. до 280 °C. Эта особенность дает потребителю сэкономить значительное количество времени. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки.



رمز المنتج	: DAF MEGA SET
قوة التيار الموجود	: 1500 = 750 + 750 واط (مقاومة مزدوجة)
تغذية التيار	: فولت 240-220
الذبذبة	: 60-50 هيرتز
الحرارة عند التشغيل	: درجة مئوية 270
الأسلاك	: تم استخدام أسلاك مقاساتها 3*1.5 ملم مربع. 1.60 سم ، غير قابلة للاحتراف و مقاومه للحراره بدرجة 200 درجه مئويه.
مؤشر مقياس التيرموستات:	320-50 درجه مئويه
المقاومة	: A-504 مصنوعه من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ.
مجموعه الأسلاك الداخلية:	تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3*0.75 ملم مربع و مقاومه للاحتراف.
القاطع الرئيسي	: 16 امبير
البدن	: مصنوع من الالمنيوم المطلي في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.
حقيبة الطقم	: مصنوعه من الصاج المطلي في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.

ان الاتنا المصنوعه بشكل خاص و المزوده بمقاومة مزدوجه، تصل حرارتتها في 60 ثانية الى 200 درجه مئويه و بالمجموع فان حرارتتها تصل الى 280 درجه مئويه في 120 ثانية، و من خلال هذه الخاصيه فان مشغل الاله يكتسب وقت اضافي لا يمكن تصديقه.

ان طقم جهاز اللحام يحتوي على شريحة مقاساتها 40*32*25*20 ملم و مقص للانباب البلاستيكية بمقاس 16-42 ملم و كذلك فان جميع القطع الازمه للحام ال PPRC متوفره.

DAF

WELDING MACHINE



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)



Ürün Kodu	: DAF PREMIUM SET
Kurulu Gü	: $800 + 800 = 1600$ Watt (Çift Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 °C
Kablo	: 3 x 1.5 mm, 1.60 cm 200°C'ye kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-320 °C
Rezistans malzemesi	: A- Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç montaj kablo guruplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Elektrostatik fırın boyalı alüminyum
Set Çantası	: Elektrostatik fırın boyalı sac

Özel üretim çift rezistanslı makinamız ilk 60 sn 200°C total 120 sn de ise 280°C ısuya ulaşmaktadır. Bu özellik tesisatçımıza inanılmaz bir zaman kazandırmaktadır. Kaynak Makinası seti içerisinde 20,25,32,40 mm pafta, 16 - 42 mm plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Код продукции	: DAF PREMIUM SET
Мощность	: 800+800=1600 Ватт (двухспиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3 x 1,5 мм , 1,60 см, до 200°C негорючий кабель
Указатель темп. термостата	: 50-320°C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель	: 3 x 0,75 мм негорючий силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Термокрашеный алюминий
Сумка для комплектующих	: Термокрашеная сталь

Двухспиральный аппарат особого назначения достигает температуру: за первые 60 сек. до 200°C; за 120 сек. до 280°C. Эта особенность дает потребителю сэкономить значительное количество времени. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки.



Product Code	: DAF PREMIUM SET
Installed Power	: $800 + 800 = 1600$ Watt (Double Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 °C
Cable	: 3 x 1.5 mm, 1.60 cm up to 200 °C noncombustible cable was used.
Thermostat Setting Indicator	: 50-320 °C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping:	: 3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Electrostatic furnace painted aluminum
Set bag	: Electrostatic furnace painted sheet

Our special production double resistance machine in the first 60 sec. reaches to 200 °C, and totally in 120 sec. reaches to 280 °C. This feature saves incredible time for our fitter. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



رمز المنتج	: DAF PREMIUM SET
قوه التيار الموجوده	: 1600 = 800 + 800 واط (مقاومة مزدوجة)
تغذيه التيار	: 240-220 فولت
الذينيه	: 60-50 هيرتز
الحرارة عند التشغيل	: 270 درجه مئيه
الاسلاك	: تم استخدام اسلاك مقاساتها 3*1.5 ملم مربع. 1.60 سم ، غير قابل للاحتراق و مقاومه للحراره بدرجه 200 درجه مئيه.
مؤشر مقاييس الثيرموستات:	320 درجه مئيه
المقاومه	: A-Isi 504 مصنوعه من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ.
مجموعه الاسلاك الداخليه :	تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3*0.75 ملم مربع و مقاومه للاحتراق.
الفاطع الرئيسي	: 16 امير
البدن	: مصنوع من الالミニوم المطلي في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.
حقيبه الطقم	: مصنوعه من الصاج المطلي في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.

ان الاتا المصنوعه بشكل خاص و المزوده بمقاومة مزدوجه، تصل حرارتها في 60 ثانية الى 200 درجه مئيه و بالمجموع فان حرارتها تصل الي 280 درجه مئيه في 120 ثانية، و من خلال هذه الخاصيه فان مشغل الاله يكتسب وقت اضافي لا يمكن تصديقه.

ان طقم جهاز اللحام يحتوي على شريحة مقاساتها 20*32*25*40 ملم و مقص لالاتيب البلاستيكية بمقاس 16-42 ملم و كذلك فان جميع القطع الازمه للحام ال PPRC متوفره.



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)



Ürün Kodu	: DAF STRONG SET
Kurulu Güç	: $1000 + 1000 = 2000$ Watt (Çift Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 °C
Kablo	: 3 x 1.5 mm, 1.60 cm 200°C'ye kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-320 °C
Rezistans malzemesi	: A - Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç montaj kablo guruplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Elektrostatik fırın boyalı alüminyum
Set Çantası	: Elektrostatik fırın boyalı sac

Özel üretim çift rezistanslı makinamız ilk 60 sn 200°C total 120 sn de ise 280°C ışıya ulaşmaktadır. Bu özellik tesisatımıza inanılmaz bir zaman kazandırmaktadır. Kaynak Makinası seti içerisinde 20,25,32,40 mm pafta, 16-42 mm plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Код продукции	: DAF STRONG SET
Мощность	: 1000+1000=2000 Ватт (двуспиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3x1,5 мм , 1,60 см, до 200C негорючий кабель
Указатель темп. термостата	: 50-320 C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель	: 3 x 0,75 мм негорючий силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Термокрашеный алюминий
Сумка для комплектующих	: Термокрашеная сталь

Двухспиральный аппарат особого назначения достигает температуру: за первые 60 сек. до 200 С; за 120 сек. до 280 С. Эта особенность дает отребителю сэкономить значительное количество времени. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки



Product Code	: DAF STRONG SET
Installed Power	: $1000+1000=2000$ Watt (Double Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 °C
Cable	: 3 x 1.5 mm, 1.60 cm up to 200 °C noncombustible cable was used..
Thermostat Setting Indicator	: 50-320 °C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping:	: 3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Electrostatic furnace painted aluminum
Set bag	: Electrostatic furnace painted sheet

Our special production double resistance machine in the first 60 sec. reaches to 200 °C, and totally in 120 sec. reaches to 280 °C. This feature saves incredible time for our fitter. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



رمز المنتج	: DAF STRONG SET
قوه التيار الموجوده	: $1000 + 1000 = 2000$ واط (مقاومة مزدوجة)
تعينه التيار	: فولت 240-220
الذنبه	: هيرتز 60-50
الحرارة عند التشغيل	: درجة مئويه 270
الاسلاك	: تم استخدام اسلاك مقاساتها 1.5*3 ملم مربع. 1.60 سم ، غير قابل للاحتراق و مقاومه للحراره بدرجة 200 درجه مئويه.
مؤشر مقياس التيرموستات:	: 320-50 درجه مئويه
المقاومه	: مصنوعه من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ.
مجموعه الاسلاك الداخليه:	: تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3 0.75*3 ملم مربع و مقاومه للاحتراق.
القاطع الرئيسي	: 16 امبير
البدن	: مصنوع من الالمنيوم المطلي في الفرن بطاء الكتروستاتيكي.
حقبيه اللقم	: مصنوعه من الصاج المطلي في الفرن بطاء الكتروستاتيكي.

ان الاتنا المصنوعه بشكل خاص و المزوده بمقاومة مزدوجه، تصل حرارتها في 60 ثانية الى 200 درجه مئويه و بالمجموع فان حرارتها تصل الى 280 درجه مئويه في 120 ثانية، و من خلال هذه الخاصيه فان مشغل الاله يكتسب وقت اضافي لا يمكن تصديقها.

ان طقم جهاز اللحام يحتوي علي شريحة مقاساتها 40*32*25*20 ملم و مقص للازابيب البلاستيكية بمقاس 16-42 ملم و كذلك فان جميع القطع الازمه للحام ال PPRC متوفره.

DAF

WELDING MACHINE



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)



Ürün Kodu	: DAF FLY SET
Kurulu Güç	: 800 Watt (Tek Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 °C
Kablo	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm 200°C'ye kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-290 °C
Rezistans Malzemesi	: A - Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç Montaj Kablo Guruplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Extra özel karışım uygulanmış cam elyaflı nylon 6 (yanmaz)
Set Çantası	: Elektrostatik fırın boyalı sac

Makinamız yanmaz plastik gövdesiyle hafifletilmiş bir yapısı olduğundan tesisatçımıza yorulmadan uzun süreli çalışma olanağı sunmaktadır. Kaynak Makinası seti içerisinde 20,25,32,40 mm pafta, 16-42 mm plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Product Code	: DAF FLY SET
Installed Power	: 800 Watt (Single Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 °C
Cable	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm up to 200 °C noncombustible cable was used.
Thermostat Setting Indicator	: 50-290 °C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping	: 3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Extra special mixture applied glass fiber nylon 6 (noncombustible)
Set bag	: Electrostatic furnace painted sheet

Because our machine has a relieved structure with its nonflammable plastic body, it enables our fitters to work tirelessly for long hours. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



Код продукции	: DAF FLY SET
Мощность	: 800 Ватт (односпиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3 x 0,75 мм , 1,60 см, до 200°C негорючий кабель
Указатель темп. термостата	: 50-290 °C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель	: 3 x 0,75 мм негорючий силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Стекловата с особой нейлоновой добавкой 6 (негорючая)
Сумка для комплектующих	: Термокрашенная сталь

Применение и транспортировка сварочного аппарата не создает особых усилий из за его легкого пластикового корпуса. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки.



رمز المنتج	: DAF FLY SET
قوه التيار الموجوده	: 800 واط (مقاومة واحد)
نعنيه التيار	: 240-220 فولت
الذبذبه	: 60-50 هيرتز
الحرارة عند التشغيل	: 270 درجه مئيه
الاسلاك	: تم استخدام اسلاك مقاساتها 3*0.75*3 ملم مربع. 1.60 سم غير قابل للاحتراق مقاومه للحراره بدرجه 200 درجه مئيه.
مؤشر مقياس الترمومترات	: 290-50 درجه مئيه
المقاومه	: مصنوعه من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ.
مجموعه الاسلاك الداخليه	: تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3*0.75*3 ملم مربع و مقاومه للاحتراق.
الفائط الرئيسي	: 16 امبير
الدين	: مصنوعه من نايلون 6 ذو الالياف الزجاجيه المصنوعه من خلط مواد خاصه. (غير قابل للاحتراق).
حقيبه الطقم	: مصنوعه من الصاج المطلني في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.

ان الاتنا لديها القدرة علي العمل بدون اي اجهاد علي المؤسس و ذلك من خلال بنانا الذي يتمتع بخفه الوزن و مصنوع من البلاستيك المقاوم للحرق.

ان طقم جهاز اللحام يحتوي على شريحة مقاساتها 40*32*25*20 ملم و مقص للاتايب البلاستيكيه بمقاس 16-42 ملم و كذلك فان جميع القطع الازمه للحام ال PPRC متوفره.

DAF

WELDING MACHINE



Europe
(CEE 7/7)



UK
(BS89/13)

www.dafmakina.com

PRATIKO HOBBY



Ürün Kodu	: DAF PRATİKO HOBBY SET
Kurulu Güç	: 800 Watt (Tek Rezistans)
Besleme Gerilimi	: 220-240 V ~
Frekans	: 50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: 270 ° C
Kablo	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm 200°C'ye kadar dayanıklı yanmaz kablo kullanılmıştır.
Termostat Ayar Göstergesi	: 50-290 ° C
Rezistans Malzemesi	: A - Isı 504 Paslanmaz Çelik
İç Montaj Kablo Guruplama	: 3 x 0.75 mm yanmaz silikon
Ana Sigorta Değeri	: 16 A
Gövde	: Extra özel karışım uygulanmış cam elyaflı nylon 6 (yanmaz)
Set Çantası	: Elektrostatik fırın boyalı sac

Makinamız yanmaz plastik gövdesiyle hafifletilmiş bir yapısı olduğundan tesisatçımıza yorulmadan uzun süreli çalışma olanağı sunmaktadır. Kaynak Makinası seti içerisinde 20,25,32,40 mm pafta, 16-42 mm. plastik boru makası ve PPRC Kaynağı için ihtiyaç duyacağınız diğer tüm aparatlar mevcuttur.



Product Code	: DAF PRATİKO HOBBY SET
Installed Power	: 800 Watt (Single Resistance)
Supply Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60 Hz.
Operating Temperature	: 270 ° C
Cable	: 3 x 0.75 mm, 1.60 cm up to 200 ° C noncombustible cable was used.
Thermostat Setting Indicator	: 50-290 ° C
Resistance material	: A-heat 504 Stainless Steel
Internal mounting cable grouping	: 3 x 0.75 mm noncombustible silicone
Main fuse value	: 16 A
Fuselage	: Extra special mixture applied glass fiber nylon 6 (noncombustible)
Set bag	: Electrostatic furnace painted sheet

Because our machine has a relieved structure with its nonflammable plastic body, it enables our fitters to work tirelessly for long hours. In Welding Machine set, there are 20,25,32,40 mm sheet, 16-42mm plastic pipe shear and all the other apparatus you'll need for PPRC Welding are available.



Код продукции	: DAF PRATİKO HOBBY SET
Мощность	: 800 Ватт (односпиральный)
Питание	: 220 - 240 V
Частота	: 50 - 60 Hz
Рабочая температура	: 270 C
Кабель	: 3 x 0,75 мм , 1,60 см, до 200°C несгораемый кабель
Указатель темп. термостата	: 50-290°C
Материал спирали	: А-термо 504 Нержавеющая сталь
Внутренний монтажный кабель	: 3 x 0,75 мм несгораемый силикон
Мощность гл. предохранителя	: 16 A
Корпус	: Стекловата с особой нейлоновой добавкой 6 (несгораемая)
Сумка для комплектующих	: Термокрашеная сталь

Применение и транспортировка сварочного аппарата не создает особых усилий из за его легкого пластикового корпуса. В комплекте сварочного аппарата имеются: лерка 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для пластических 16-42 мм труб и другие принадлежности для PPRC сварки.



رمز المنتج	: DAF PRATİKO HOBBY SET
فوه التيار الموجود	: 800 واط (مقاومة واحدة)
تغذية التيار	: 240-220 فولت
الذبذبة	: 60-50 هيرتز
الحرارة عند التشغيل	: درجة مئوية 270
الأسلاك	: تم استخدام اسلاك مقاساتها 3*0,75 ملم مربع، غير قابل للاحتراق و مقاومه للحرارة بدرجة 200 درجة مئوية.
مؤشر مقياس التيار موصيات:	290 درجة مئوية
المقاومة	: مصنوعة من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ.
مجموعه الأسلاك الداخليه	: تم استخدام اسلاك سيليكون مقاساتها 3*0,75 ملم مربع و مقاومه للاحتراق.
القطاع الرئيسي	: 16 امبير
البدن	: مصنوعة من نايلون 6 ذو الالياف الزجاجية المصنوعة من خلط مواد خاصة. (غير قابل للاحتراق).
حقبيه الطقم	: مصنوعة من الصاج المطلني في الفرن بطلاء الكتروستاتيكي.

ان بدن ماكينتنا مصنوع من البلاستيك الخفيف و الذي يساعد العامل على الماكينة للعمل لوقت طويل و بشكل مستمر

ان طقم جهاز اللحام يحتوي على شريحة مقاساتها 20*25*32*40 ملم و مقص لانايب البلاستيكية بمقاس 16-42 ملم و كذلك فان جميع القطع الازمة للحام الPPRC متوفرة.



DAF

WELDING MACHINE



Adı : DAF Test Pompa
Kod : DAF 77
Ölçüleri : 200 x 550 x 320 mm
Ağırlığı : 9 KG
Tank Hacmi : 14 Litre
Piston Hacmi : 55 ml.
Çıkış Bağlantısı : R 1/2"
Test Sıvısı : Su, Yağ. vs
Azami Sıcaklık : 500 C – 1200 F
Azami Basınç : 50 bar 860 psi. 6 Mpa



Product name : DAF Test Pompa
Code : DAF 77
Dimensions : 200 x 550 x 320 mm
Weight : 9 KG
Tank Volume : 14 lt.
Piston displacement: 55 ml.
Outlet connection : R 1/2"
Test Fluid : Water, oil. etc.
Max Temperature : 500 C – 1200 F
Max pressure : 50 bar 860 psi. 6 Mpa



Наименование : DAF Test Pompa
Код : DAF 77
Размеры : 200 x 550 x 320 ММ
Вес : 9 кг
Объем бака : 14 литров
Объем поршня : 55 мл
Диам.наруж.крепления : R 1/2"
Пробная жидкость : Вода, масло и т.д.
Максимальная температура : 500 C -- 1200 F
Максимальное давление : 50 bar 850 psi. 6 Mpa



الاسم : DAF Test Pump :
الرمز : DAF 77 :
المقاييس : 320*550*200 ملم :
الوزن : 9 كغم :
حجم الصهريج : 14 لتر :
حجم السترون : 55 مل :
وصلة الاترخاج : R 1/2" :
ماده الفحص : ماء, زيت الخ :
الحراره العظمى: 500 درجه منويه - 1200 فهرنهيات :
الضغط الاعلى : 50 بار, 860 وحده ضغط. 6 وحدات ضغط



DAF - 001

42 mm



DAF - 002

42 mm



DAF - 003

42 mm



DAF - 004

63 mm



DAF - 005

75 mm



DAF - 006

90 mm



ORSAN SİHHİ TESİSAT İML. İTH. İHR. DAHİLİ DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MERKEZ OFİS

PİYALEPAŞA MAHALLESİ FATİH SULTAN CADDESİ. AYDIN SOKAK NO 20
OKMEYDANI / BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

ÜRETİM 1

PİYALEPAŞA MAHALLESİ FATİH SULTAN CADDESİ. AYDIN SOKAK NO – 33/B
OKMEYDANI / BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

ÜRETİM 2

PİYALEPAŞA MAHALLESİ FATİH SULTAN CADDESİ. AYDIN SOKAK NO – 20 /A – 20 / B
OKMEYDANI / BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

ÜRETİM 3

PİYALEPAŞA MAHALLESİ FATİH SULTAN CADDESİ. AYDIN SOKAK NO 14
OKMEYDANI / BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL: +90 212 255 55 56

+90 212 255 28 28

+90 212 253 18 28

FAX +90 212 361 10 90

info@dafmakina.com

mehmetormanci@dafmakina.com

www.dafmakina.com